

HWG | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ HYDRAULIC WELDING GENERATOR

Самый лёгкий и компактный сварочный агрегат в мире — до 400А мощности сварки всегда с вами.

- **Машина-носитель:** Строительная и горная техника, буровая техника, обслуживающие транспортные средства, краны, лесозаготовительная техника и т.д.
- **Применение:** Ремонт изношенных деталей на месте, сварка труб, кожухов труб, листового металла и т.д.
- **Отличительные особенности:** Профессиональный сварочный агрегат постоянного тока с широким спектром напряжения для различных типов электродов. Дополнительный разъём переменного тока для питания электроинструмента, освещения и т.д. Надёжная конструкция для работы на открытом воздухе. Модели для установки на шасси или переносные с возможностью быстрого подключения.



The lightest and most compact welder for machinery in the world — up to 400A of welding power.

- **Base machines:** Construction and mining machinery, drilling machines, service vehicles, cranes, forestry machines, etc.
- **Applications:** On-site repair of wear parts, welding of pipes, pipe casings, sheet metals, etc.
- **Features:** Professional DC-welder, with easy striking and wide current range for all electrode types. Auxiliary AC output for electric tools, lights etc. Heavy duty design for outdoor service. On-board and portable models with quick coupling available.





HWG 200



HWG 250



HWG 180



HWG 300



HWG 400

МОДЕЛИ MODELS

Стандартно: Автоматический регулятор скорости, розетки, защита от перегрузки, сварочные кабели 5м
Includes: Automatic rotation speed control, sockets, overheat protection, welding cables

Модель Model	Сварочный ток Welding current			Переменный ток Auxiliary electricity		Размеры Dimensions (WxLxH) mm	Вес Weight kg	Гидравлические требования Hydraulic input	
	A (DC) min	A (DC) max	/ED %	Напряжение Voltage V	Мощность Power kW			l/min	Max bar
HWG 200 - 30 (portable)	40	200	60	(110) 220 VDC	(1) 2	190 x 230 x 390	18	35	210
HWG 200 - 46 (portable)	40	200	60	(110) 220 VDC	(1) 2	190 x 230 x 390	18	48	160
HWG 250 - 40 (portable)	60	250	40	(110) 220 VDC	(1) 2	190 x 230 x 390	19	42	210
HWG 250 - 60 (portable)	60	250	40	(110) 220 VDC	(1) 2	190 x 230 x 390	19	62	160

K-серии сварочных аппаратов дают так же 1 и 3х фазный ток 50 Гц (60Гц)
K-series welding generators below produce single- and three-phase power at 50 Hz. 60 Hz models available on request.

HWG 180/6k - 33	40	180	50	220/380 VAC	3,0/4,8	210 x 340 x 620	52	36	210
HWG 220/6k - 48	60	220	40	220/380 VAC	3,5/5,2	210 x 340 x 640	53	51	210
HWG 300/8k - 68	40	300	60	220/380 VAC	4,0/5,8	295 x 435 x 590	92	72	210
HWG 400/10k - 81	40	400	60	220/380 VAC	4,0/5,8	310 x 590 x 785	100	86	210